

Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A2

Artikelnummer: 6045830



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marine-norm VG 88900-1.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6045830 |
| Bezeichnung 1 | Kabelrinne Marinenorm |
| Bezeichnung 2 | Materialstärke 1,25mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 15x50x2000 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 61,85 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,2636 kg COe / 1 Meter |

Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A2

Artikelnummer: 6045830



Abmessungen



| | |
|-------------|----------|
| Abmessung | 15 X 50 |
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 50 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Begehbar | nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Mit Oberteil | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |

Belastungen

| | |
|-------------------|-----------|
| Stützabstand 1,0m | 0,35 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,15 kN/m |