



- **Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L)**
- **Mit Sichtscheibe**
- **Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M20 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 65x M16 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt**
- **Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT16-2G**

Typenbezeichnung	EG-VA655526/114-0200/2GD60
Ident-Nr.	100000597
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	IECEx PTB 16.0020
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	PTB 16 ATEX 2006
Kennzeichnung des Gerätes	⊕ II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Kennzeichnung des Gerätes	⊕ II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T135°C Db
Einbauten	
Modulträger	1 x MT16-2G
Flanschplatte	
Speisung	4 x M20 (Ø 7...13mm), Kunststoff, schwarz)
Feldbus	4 x M20 (Ø 7...13mm), Kunststoff, blau
Feldsignale	65 x M16 (Ø 4,5...9mm), Kunststoff, blau
Entlüftungs-/Entwässerungselement	1 x M20, Kunststoff
Gehäusewerkstoff	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Wandstärke	1.5 mm
Gehäuseoberfläche	geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusefarbe	Edelstahl unlackiert
Werkstoff Dichtung	Silikon
Sichtscheibe	Ja
Befestigungsart	Wandmontage
Erdungsbolzen	M8 x 1.5
Schutzart	IP66
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 93 % bei 40 °C gem. IEC 60068-2-78: Test Cab
Schwingungsprüfung	gem. IEC 60068-2-6
Schockprüfung	gem. IEC 60068-2-27
Abmessungen	650 x 550 x 260 mm
Zulassungen	ATEX

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
BM-PS	6884044	Abdeckung für den ungenutzten Netzteilsteckplatz	
VSTS22	6884043	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW22	
VSTS24	6900462	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW24	
VSTS27	6884073	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Druckausgleichselement (Kunststoff) zur Verhinderung von Kondenswasser im Gehäuse	

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SK8	6900360	Schirmanschlussklemme zur Schirmauflage auf Sammelschienen, VPE 10 Stück	