

**SB-S-4G**

Bestell-Nr.: 2114-0742.22

- Säule Größe 0 / A070-2100
- Schutzart IP44 / Schutzklasse II
- mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm
- inkl. angepressten Eingrabssockel mit Kabelabfangschiene

Einbauten:

- 1x Platz für Hausanschlusskasten 1x3NH00
- 1x Platz für selektiven Hauptsicherungsautomat auf Sammelschienensystem 5-pol./12x5 mm Cu
- 1x Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870
- 1x Dämmerungsschalter 1-Kanal mit Anschlussklemmen für externen Sensor
- 1x Digital-Schaltuhr 1-Kanal
- 2x Installationsschutz 63 A zur Ansteuerung der Abgänge
- 2x Gruppenschalter zur Umschaltung zwischen Hand-Null Automatikbetrieb
- 1x Leitungsschutzschalter B6/1-pol. zur Absicherung des Steuerstromkreises
- 12x Leitungsschutzschalter B16/1-pol. zur Absicherung der Abgänge
- 4x Abgangsklemmen 16 mm²/5-pol.
- 1x Verteilerfeld mit 3x12 TE (unbestückt)

- Abmessungen H/B/T: 2100/590/320 mm
- Eingrabbtiefe: 650 mm

Maßangaben in mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
				Bearb.	02.09.2020	Wolter
				Gepr.	02.09.2020	Gollasch
				Norm		

Straßenbeleuchtungssäulen
SB-S-4G
 2114-0742.22



uesa GmbH
 Uebigau
 Gewerbepark-Nord 7
 04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: +49 35365 49-0
 Fax: +49 35365 8217
 E-Mail: mail@uesa.de
 Web: www.uesa.de

Blatt: 1
 von 1