

**SB-S-4G**

Bestell-Nr.: 2114-0342.22

- Säule Größe 0 / A070-2100
- Schutzart IP44 / Schutzklasse II
- mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm
- inkl. angepressten Eingrabssockel mit Kabelabfangschiene

## Einbauten:

- 1x Platz für Hausanschlusskasten 1x3NH00
  - 1x Platz für selektiven Hauptsicherungsautomat auf Sammelschienensystem 4-pol./12x5 mm Cu
  - 1x Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870 mit Klappfenster
  - 1x Dämmerungsschalter 1-Kanal mit Anschlussklemmen für externen Sensor
  - 1x Digital-Schaltuhr 1-Kanal
  - 2x Installationsschutz 63 A zur Ansteuerung der Abgänge
  - 2x Gruppenschalter zur Umschaltung zwischen Hand-Null Automatikbetrieb
  - 1x Leitungsschutzschalter B6/1-pol. zur Absicherung des Steuerstromkreises
  - 12x Leitungsschutzschalter B16/1-pol. zur Absicherung der Abgänge
  - 4x Abgangsklemmen 16 mm<sup>2</sup>/5-pol.
  - 1x Verteilerfeld mit 3x12 TE (unbestückt)
- Abmessungen H/B/T: 2100/590/320 mm
  - Eingrabbtiefe: 650 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Maßangaben in mm

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
				Bearb.	02.09.2020	Wolter
				Gepr.	02.09.2020	Gollasch
				Norm		

Straßenbeleuchtungssäulen  
**SB-S-4G**  
 2114-0342.22



uesa GmbH  
 Uebigau  
 Gewerbepark-Nord 7  
 04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: +49 35365 49-0  
 Fax: +49 35365 8217  
 E-Mail: mail@uesa.de  
 Web: www.uesa.de

Blatt: 1  
 von 1