

**A060-M-1850**

Bestell-Nr.: 6010-0101.94

- Säule Größe 0 / 1850, für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür
- Schutzart IP44 / Schutzklasse II
- mit Einfachschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Montageplatte aus 2 mm Stahlblech, 965x375 mm
- Abmessungen H/B/T: 1850/455/320 mm
- Eingrabetiefe: 650 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Maßangaben in mm

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
				Bearb.	10.03.2020	Wolter
				Gepr.	10.03.2020	Gollasch
				Norm		

Verteilersäule
A060-M-1850
 6010-0101.94



uesa GmbH
 Uebigau
 Gewerbepark-Nord 7
 04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: +49 35365 49-0
 Fax: +49 35365 8217
 E-Mail: mail@uesa.de
 Web: www.uesa.de

Blatt: 1
 von 1