



262560120

Ex Polyester Ex leer

250 x 600 x 121 mm

Ex Polyester Ex leer 250 x 600 x 121 mm

[Kataloge](#)[Betriebsanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                               | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Breite                             | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiefe                              | 121 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material                           | Polyester                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbe                              | graphitschwarz (RAL 9011)                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzart                          | IP66                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzart Norm                     | EN 60529                                                                                                                                                                                                                                   |
| min. Temperatur                    | -55 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| max. Temperatur                    | 135 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dichtung Material                  | VMQ-(Silikon)                                                                                                                                                                                                                              |
| Brennverhalten Gehäuse (Zulassung) | UL 94 V-0                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxisches Verhalten                | halogenfrei                                                                                                                                                                                                                                |
| Oberflächenwiderstand              | $<10^9 \Omega m$                                                                                                                                                                                                                           |
| Oberflächenwiderstand Norm         | IEC 60093                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weitere Ausführungen auf Anfrage   | EMV                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sonderfarben auf Anfrage           | Nein                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zulassungen                        | LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Bureau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England) |

## Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ursprungsland      | DE            |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer    | 39269097      |
| Gewicht            | 5.4 kg        |
| GTIN               | 4250157916372 |


## ETIM Klassifikation

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002503 |
|--------|----------|

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



**100111170**  
Montageplatte für 02.256012



**100270010**  
Gelenk aussen / grau



**100614280**  
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.236011