


# PT10R-1004-U1-H1141



## Drucktransmitter – mit Spannungsausgang (3-Leiter)



### Merkmale

- Keramische Messzelle
- Kompakte und robuste Bauart
- Hervorragende EMV Eigenschaften
- Druckbereich 0 ... 10 bar rel.
- 12 ... 33 VDC
- Analogausgang 0 ... 10 V
- Prozessanschluss G1/4" (hinten dichtend)
- Außengewinde gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
- Steckergerät, M12x1

### Anschlussbild



### Technische Daten

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Typ                            | PT10R-1004-U1-H1141                 |
| Ident-No.                      | 6836266                             |
| Druckbereich                   |                                     |
| Druckart                       | Relativdruck                        |
| Druckbereich                   | 0...10 bar                          |
|                                | 0...145.04 psi                      |
|                                | 0...1 MPa                           |
| zulässiger Überdruck           | ≤ 30 bar                            |
| Berstdruck                     | ≥ 30 bar                            |
| Ansprechzeit                   | < 2 ms, typ. 1 ms                   |
| Langzeitstabilität             | 0.25 % FS, gemäß IEC EN 60770-1     |
| Versorgung                     |                                     |
| Betriebsspannung               | 12...33 VDC                         |
| Stromaufnahme                  | ≤ 7 mA                              |
| Kurzschluss-/ Verpolungsschutz | ja / ja                             |
| Schutzart und -klasse          | IP67 / III                          |
| Isolationsspannung             | 750 VDC                             |
| Ausgänge                       |                                     |
| Ausgang 1                      | Analogausgang                       |
| Ausgangsfunktion               | Analogausgang Spannung              |
| Analogausgang                  |                                     |
| Spannungsausgang               | 0...10 V                            |
| Bürde                          | ≤ 100 nF / >10 kΩ                   |
| Auflösung                      | ± 0.1 % FS                          |
| Genauigkeit LHR                | ±0,3 % FS (typisch; max. ±0,5 % FS) |

### Funktionsprinzip

Die Drucksensoren der Serie PT...-1000 arbeiten mit einer keramischen Messzelle in verschiedenen Druckbereichen von maximal -1...60 bar in der 2-, 3- oder auch 4-Leitertechnik. Das verarbeitete Signal steht je nach Sensorvariante als Analogausgang (4...20mA, 0...10V, 0...5V, 1...6V, ratiometrisch) oder als digitale IO-Link Prozessparameter zur Verfügung. Die IO-Link Sensorvarianten verfügen zudem über zwei voneinander unabhängig konfigurierbare Schaltausgänge. Neben den Standardvarianten gibt es spezielle Sensoren unter anderem für den ATEX-Bereich oder für Sauerstoffanwendungen. Eine Vielzahl an Prozessanschlüssen und elektrischen Verbindungen bietet eine hohe Flexibilität in verschiedensten Anwendungsbereichen.

## Technische Daten

| Temperaturverhalten                               |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medientemperatur                                  | -40...+125 °C                                                                                                                                |
| Temperaturkoeffizient                             | ± 0.2 % v.E./10 K                                                                                                                            |
| Umgebungsbedingungen                              |                                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur                               | -30...+85 °C                                                                                                                                 |
| Lagertemperatur                                   | -50...+100 °C                                                                                                                                |
| Vibrationsfestigkeit                              | 20 g, 15 ... 2000 Hz, 15 ... 25 Hz mit Amplitude ± 15 mm, 1 Okta-<br>ve / Minute alle 3 Richtungen, 50<br>Dauerbelastungen, gemäß IEC 68-2-6 |
| Schockfestigkeit                                  | 100 g, 11 ms, Halbsinuskurve, alle 6<br>Richtungen, freier Fall aus 1 m auf Beton<br>(6x) gemäß IEC 68-2-27                                  |
| Mechanische Daten                                 |                                                                                                                                              |
| Gehäusewerkstoff                                  | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/<br>Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0                                                                   |
| Werkstoff Druckanschluss                          | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                                 |
| Werkstoff Druckaufnehmer                          | Keramik Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                       |
| Werkstoff Dichtung                                | FPM spez.                                                                                                                                    |
| Prozessanschluss                                  | G 1/4" Außengewinde (hinten dichtend)<br>gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profil-<br>dichtring FPM                                                |
| Schlüsselweite Druckanschluss/Über-<br>wurfmutter | 24                                                                                                                                           |
| Elektrischer Anschluss                            | Steckverbinder, M12 x 1                                                                                                                      |
| Max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter               | 20 Nm                                                                                                                                        |
| Referenzbedingungen nach IEC<br>61298-1           |                                                                                                                                              |
| Temperatur                                        | 15...+25 °C                                                                                                                                  |
| Luftdruck                                         | 860...1060 hPa abs.                                                                                                                          |
| Luftfeuchtigkeit                                  | 45...75 % rel.                                                                                                                               |
| Hilfsenergie                                      | 24 VDC                                                                                                                                       |
| Tests/Zulassungen                                 |                                                                                                                                              |
| Zulassungen                                       | cULus                                                                                                                                        |
| Zulassungsnummer UL                               | E302799                                                                                                                                      |
| MTTF                                              | 1238 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40<br>°C                                                                                                   |
| Im Lieferumfang enthalten                         | Profildichtung FKM spezial (1 Stück)                                                                                                         |