

PRODUKTDATENBLATT

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | FW311504SK |
| EAN | 4015609052554 |
| Hersteller | WALTHER-WERKE |
| WEEE-Reg.-Nr: | DE 22131895 |

Produktbeschreibung

CEE NEO Kupplung Classic 16A 5P 4h IP54 mit Schraubtechnik



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic mit Schraubtechnik
 16A 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V~
 mit Farbringcodierung "gelb"
 Gehäuse aus PA6-Material
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
 und externer Verschraubung mit Zugentlastung



Bestellinformationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Nettogewicht | 0,2408 kg |
| Gerätehöhe | 157 mm |
| Gerätebreite | 69 mm |
| Gerätetiefe | 87 mm |
| Bestelleinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Bruttogewicht | 2,556 kg |
| Verpackungshöhe | 0,31 m |
| Verpackungsbreite | 0,195 m |
| Verpackungstiefe | 0,14 m |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Konformitäten

| | |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität | √ |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006 |

Zertifikate

| | | |
|------------------------|----------|---|
| VDE/ENEC certification | 40049060 |  |
| UL certification | E188992 |  |

Klassifikationssystem

| | |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_9.0 |
| ETIM Klasse | EC001320 |

Technische Produktdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Polzahl | 5 |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I) | 57/100V - 75/130V |
| Uhrzeit-Stellung | 4 h |
| Kennfarbe | gelb |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1,5 - 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 1 - 2,5 mm ² |
| Kabeldurchmesser | 7,5 - 18,5 mm |
| Abmantellänge (L, N) | 40 mm |
| Abmantellänge (PE) | 60 mm |
| Abisolierlänge | 9 - 10 mm |
| Min. Drehmoment Schraubanschluss | 0,6 Nm |
| Max. Drehmoment Kabelverschraubung | 4 Nm |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

| | |
|--|-------|
| Militärausführung | false |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses | V2 |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0 |

Maßzeichnung

