


# Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




| Artikelbeschreibung      |   |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr             | 13086                                   |
| EAN                      | 4024941130868                           |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose TE gerade                |
| Stromstärke              | 16A                                     |
| Polzahl                  | 3p                                      |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 12h                                     |
| Spannung                 | > 50V~ Versorgung nach einem Trenntrafo |

| Artikelbeschreibung            |   |
|--------------------------------|---|
| Frequenz                       | 50/60Hz   |
| Schutzart                      | IP67  |
| Kennfarbe                      | grau  |
| Gerätefarbe                    | Gehäuse grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Klappeckel grau RAL 7035                   |
| Anschlusstechnik               | mit Schraubklemme   |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm   |
| Kabeleinführung                | sonstige  |
| Geräte-Höhe                    | 81mm  |
| Geräte-Breite                  | 75mm  |
| Geräte-Tiefe                   | 83mm  |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm  |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm  |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm  |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm  |
| Gehäusematerial                | Polyamid  |
| Kontakte                       | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material |



Einbauöffnung



4MB503

| Ampere Poles | 16<br>3 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a            | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b            | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c            | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d            | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| Øe           | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f            | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     |
| h            | 36,0    | 37,0    | 46,0    | 46,0    | 46,0    |
| i            | 58,0    | 59,0    | 69,0    | 69,0    | 69,0    |
| Øl           | 45,0    | 55,0    | 55,0    | 55,0    | 65,0    |
| m            | 4,5     | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 18,5    |
| x            | 80,0    | 93,0    | 97,0    | 97,0    | 107,0   |
| y            | 75,0    | 86,5    | 94,0    | 94,0    | 101,5   |
| z            | 94,0    | 94,0    | 115,0   | 115,0   | 114,0   |

