

Haustelefon Standard
HTS 811-0 SH/S
200041532-00



Produktbeschreibung

Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
Leistungsmerkmale:

- Türöffner- und Lichttaste integriert
- Gehörschutz, Mithörsperre integriert
- Parallelschaltung von max. 2 Telefonen ohne internen Sprechbetrieb
- Elektronischer Rufgenerator mit 3-Ton-Ruf für Türruf, 2-Ton-Ruf für Etagenruf
- Rufabschaltung über Lautstärkeregler (Linksanschlag, rastend)
- Ruflautstärke von außen zugänglich
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit
- Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage
- Ruftöne bei Anschluss: an Stamminstallation
- Türruf: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- An ETC 602-... Haupt-/Etagentürlautsprecher: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)
- Mit dem Tischzubehör ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	91 x 201 x 46

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.	
HTS 811-0 SH/S	Haustelefon Standard	Schwarz-Hochglanz/Schwarz	C 200041532-00	

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HT/NB 800-0 S	Nachrüstblende Haustelefon	Schwarz	D	210008890-00
ZTS 800-01 S	Tischzubehör Standard	Schwarz	A	200040930-00

Ersatzteile

Haustelefon Standard
HTS 811-0 SH/S

200041532

Seite 2



Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HT 811/840/850/870-... S	Hörer mit Federzugschnur	Schwarz	E	200029894-00
HTS 811-...	Anschlussklemme	Grau	E	200029589-00
HTS 811-0	Leiterplatte	Sonstiges	E	200029579-00

Haustelefon Standard
HTS 811-0 SH/S

200041532

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Haustelefon Standard
HTS 811-0 SH/S

200041532

Seite 4

Weitere Dokumente

HTS 811-0 Haus-Telefon Standard	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
HTS 811-0 Haustelefon Standard	Bedienungsanleitung	151 kB	herunterladen
HTS 811-... Haustelefon-Standard	Konformitätserklärung	416 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen