

Display-Ruf-Modul  
 DRM 612-02 AG  
 210004915-02



## Produktbeschreibung

Display-Ruf-Modul als Eingabeeinheit mit 4-zeiligem Display zum Absetzen von Türrufen.

Kundenspezifische Daten, die im DRM 612-... gespeichert sind, werden im Display angezeigt. Um im Namenssegment bzw. Namensregister zu blättern, stehen zwei Pfeiltasten „auf/ab“ zur Verfügung. Ist der gewünschte Name in der Namensliste markiert, so wird durch Drücken der Taste OK dieser Teilnehmer gerufen.

Eine externe Tö-Taste ist anschließbar

- Display 4-zeilig mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- 3 hoche sensible, hubfreie Piezo-Tasten
- Tastenaktivierung mit akustischer Quittierung
- Symbole durchleuchtet
- Max. 504 Teilnehmer programmierbar

Programmiermöglichkeiten:

- Mit einem PC und der Programmiersoftware PRS 602-... über Programmierinterface PRI 602-... USB
- Oder manuell über die Tasten am DRM 612-...

## Technische Daten


Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 200 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 27

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
DRM 612-02 AG	Display-Ruf-Modul	Anthrazitgrau	D	210004915-02

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00



Display-Ruf-Modul  
DRM 612-02 AG

210010362

Seite 2

---

## Ersatzteile


---

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00

Display-Ruf-Modul  
DRM 612-02 AG

210010362

Seite 3




---

## Zeichnungen / Montage

---





Display-Ruf-Modul  
DRM 612-02 AG

210010362

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

DRM 612-02 Display-Ruf-Modul  
REACH und RoHs Konformität

Produktinformation  
Zusatzinformation

5 MB    herunterladen  
43,6 kB    herunterladen