



NEU

Mini-Außenstation Busch-Welcome® IP

Funktionen im Überblick

- Kleine Außenstation für Busch-Welcome IP mit den Außenmaßen 105mm x 180mm
- Verfügbar als Unterputz- und Aufputzvariante (Aufbauhöhe: 26,5mm) sowie mit einer oder zwei Klingeltasten
- Die passende Unterputz- bzw. Aufputzdose ist im Lieferumfang enthalten
- Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
- Kameraauflösung 640x480 Pixel
- Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 104°/86°/73°
- Stromversorgung über PoE-Standard nach 802.3af (Klasse 3) oder über 24V Hilfsspannung
- Entnahmewerkzeug liegt bei.
- Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
- Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (15 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft)
- Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
- Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
- Mit integriertem Anschluss für den Türstatus (Anschluss eines Reedkontaktes)
- Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
- Material der Frontplatte : Aluminium
- Schlagschutz: IK07.
- Schutzart Gerät: IP 54
- Temperaturbereich Gerät: -40 °C - 55 °C
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	H81313P1-A-03
Bestell-Nr:	2TMA130010A0003
EAN:	6955891816374
Zolltarifnummer:	85177900
Preisgruppe:	23
Preis:	910,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)