

K50LWOXN

LED-Anzeige – Kennleuchte




Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Weiß (COL 1) / Orange (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Technische Daten

Typ	K50LWOXN
Ident-No.	3096312
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Weiß Orange
Dimmbar	Nein
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Orange
Besondere Merkmale	Wash down
Elektrische Daten	
Max. Stromaufnahme pro Farbe	40 mA
Eingangstyp	minus-schaltend
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Halbkugel, K50L
Abmessungen	Ø 50 x 58 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90 %
Schutzart	IP67 IP69

Anschlussbild



Technische Daten

Tests/Zulassungen


MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed

Montagezubehör

SMB30A

3032723

Montagewinkel, rechteckig,
Edelstahl, für Sensoren mit 30mm
Gewinde



SMB30SC

3052521

Montagehalterung, PBT-schwarz,
für Sensoren mit 30-mm-Gewinde,
ausrichtbar

