

Handheld mit Lithium-Ionen-Akku PD-IDENT



- Ortsunabhängiges Auslesen und Beschreiben von RFID-Datenträgern
- Handheld mit HF-Antenne
- Inkl. TURCK RFID Software zum Lesen und Schreiben von Daten
- Anzeige in Dezimal-, Binär-, Hexadezimal- und ASCII-Code
- Mit RS232-Schnittstelle
- Ausklappbare Antenne
- Schutzart IP65
- Inkl. Dockingstation mit Netzteil

Typ	PD-IDENT
Ident-No.	1542331
Umgebungstemperatur	
Lagertemperatur	-20...+50 °C
	-20...+70 °C
Elektrische Daten	
Datenübertragung	induktive Kopplung
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Funk- und Protokollstandards	ISO 15693
Geräteigenschaften	
Speicher	XScale, 624 MHz
Display	512 MB Flash ROM; 128 MB RAM
Tastatur	3,5, 320 x 240, Touchscreen-Display
Akkukapazität	45 Tasten
Mitgelieferte Software	1650 mAh
Betriebssystem	Turck RFID Software, SDK kostenlos erhältlich
	WinCE
Mechanische Daten	
Abmessungen	250x 120.7x 60.2mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, gelb
Schutzart	IP65

Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
PD-IDENT**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
PD-IDENT-PF	1542336	Schutzfolie (25Stück)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-DS	1542333	Dockingstation, inkl. Netzteil, RS232-Kabel	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-BC	1542335	Akku-Ladegerät	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RS 25-ER PCK	1542338	Ersatzstifte (25Stück)	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-CB	1542334	Tragetasche	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available
PD-IDENT-RB-2300	7030584	Ersatzakku PD-IDENT mit 2300 mAh	