

1) Sechskantmutter, 2) O-Ring



Allgemeine Merkmale

Anwendung	Einbaustecker
Zulassung/Konformität	CE cULus WEEE

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)	10.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	7/8"-Stecker, 4-polig
Anzahl der Leiter	4
Leiterquerschnitt	16 AWG

Material

Adernisolationmaterial	PVC
Griffkörpermaterial	Aluminium, eloxiert
Kontaktmaterial	Kupfer-Legierung, vergoldet
Kontaktträgermaterial	PVC
Überwurfmutter-Material	Stahl verzinkt

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	1.5 Nm
Befestigung	1/2" NPT
Litzenlänge L	3.00 m


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...105 °C

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Connector Drawings



PIN 1: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: rot
PIN 4: grün/gelb

Wiring Diagrams (Schematic)

