

NICHT IN BETRIEB NEHMEN bei einer Umgebungstemperatur von unter 5 °C (41 °F).

NICHT IN BETRIEB NEHMEN bei einer Wasserzulauftemperatur von über 40 °C (104 °F).

VORSICHT: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Kondensatpumpe mit Chemikalien. Nehmen Sie die Pumpe und den Wassersensor vor Anwendung von Reinigungsflüssigkeiten oder anderen Chemikalien aus dem System. Spülen Sie die Verdampferschlangen mit Wasser ab, bevor Sie die Kondensatpumpe und den Wassersensor wieder einsetzen. Stellen Sie vor dem Wiedereinsetzen sicher, dass der Verdampfer frei von Chemikalien ist.

VORSICHT: Für alle Installationen, bei denen es aufgrund einer nicht funktionstüchtigen, nicht ordnungsgemäss montierten oder undichten Kondensatpumpe zu Sach- und/oder Personenschäden kommen kann, wird dringend empfohlen, das Alarmrelais im Fail Safe Modus zu verwenden, damit die Klimaanlage bei Versagen der Pumpe komplett ausgeschaltet wird.



Das Anschlusskabel verfügt nur über einen IPX0-Schutz und muss daher in einem trockenen Bereich verlegt werden.



Technische Daten	
Max. Durchflussleistung:	42 l/Hr. (11 GPH)
Max. Saugleistung:	3 m (9,80 ft) selbstansaugend
Max. Förderhöhe:	20 m (65.60 ft.)
Max. horizontaler Förderweg:	100 m (330 ft) bei 0 Förderhöhe und 0 Saughöhe
Geräuschentwicklung:	19dBA bei 1 m DIN EN ISO 3741:2011 / DIN EN ISO 3744:2010
Spannung:	Universelle 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz Auto-Sensing Stromversorgung
Leistung:	8 Watt im Maximalbetrieb bei 110 V
Alarmrelais:	10 Ampere NO / NC Kontakte mit integrierter austauschbarer 10A Sicherung 5 x 20 mm
Gewicht:	1'100 g (2.45 Lbs.)
Entleerungs-Sternschlauch:	6,25 mm Innendurchmesser (1/4") x 1 m (3,3 ft)
Verpackung:	250 x 340 x 54 mm (9,9 x 13,4 x 2,1 Zoll)
Grosspackung:	10 Stück; Abmessungen: 590 x 265 x 365 mm (23,2 x 10,4 x 14,4 Zoll)
Farbe:	RAL #9003 Weiss
Schutzklasse:	Klasse II (doppelte Isolierung), vollständig vergossen, IP-44
Betriebstemperatur:	Umgebung 3 °C bis 40 °C (37,5 °F bis 104 °F) / Wasser 5 °C bis 25 °C (41 °F bis 77 °F)
Konformität:	Entspricht UL 778 und zertifiziert nach CSA C22.2 #68



