

TCL Split Klimagerät

Inverter Serie • R32 • Kühlen & Heizen mit Wärmepumpe

TCL

4 IN 1 SYSTEM

Kühlen, Heizen, Ventilieren,
Entfeuchten

ENERGIEEFFIZIENZ

Kühlen: A++ • Heizen: A+

KÄLTEMITTEL R32

Umweltfreundlich & Effizient
(GWP 675)

SMART CONTROL

Wi-Fi Integriert & App Steuerung

✓ **Einsatzbereich:** Kühlen & Heizen bis -15°C

✓ **Sicherheit:** System Selbstdiagnose & Auto Restart

✓ **Ausstattung:** Inkl. 5m Kältemittelleitung

✓ **Komfort:** Staubfilter, Timer, Sleep & Eco-Modus

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	TAC-09CHSD/TPG11	TAC-12CHSD/TPG11	TAC-18CHSD/TPG11	TAC-24CHSD/TPG11
Empfohlene Raumgröße	ca. 26 m²	ca. 35 m²	ca. 52 m²	ca. 70 m²
Kühlleistung Nennleistung (Min-Max)	2.600 W (940-3300)	3.400 W (1000-3770)	5.100 W (1250-5900)	6.840 W (1830-7820)
Heizleistung Nennleistung (Min-Max)	2.630 W (940-3360)	3.430 W (1000-3810)	5.130 W (1250-6080)	7.050 W (1850-7960)
Leistungsaufnahme Kühlen	240 - 1.380 W	290 - 1.500 W	330 - 2.350 W	410 - 2.800 W
Leistungsaufnahme Heizen	240 - 1.550 W	290 - 1.730 W	340 - 2.550 W	420 - 3.000 W
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	6,3 / 4,0	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0	6,5 / 4,0
Ersatzheizleistung (Bezugs-Auslegung)	0,8 kW	0,9 kW	1,7 kW	1,8 kW
Luftumwälzung	560 m³/h	560 m³/h	820 m³/h	1.100 m³/h
Schalldruck Innen (Min) / Außen	ab 22 dB(A) / 50 dB(A)	ab 22 dB(A) / 50 dB(A)	ab 27 dB(A) / 55 dB(A)	ab 30 dB(A) / 57 dB(A)
Schalleistungspegel Innen / Außen	50 dB(A) / 60 dB(A)	50 dB(A) / 60 dB(A)	53 dB(A) / 65 dB(A)	54 dB(A) / 67 dB(A)
Spannungsversorgung / Arbeitsbereich	220-240V, 50Hz / 16-31°C	220-240V, 50Hz / 16-31°C	220-240V, 50Hz / 16-31°C	220-240V, 50Hz / 16-31°C
Abmessungen Innengerät (BxHxT)	790 x 275 x 192 mm	790 x 275 x 192 mm	920 x 306 x 195 mm	1100 x 333 x 222 mm
Abmessungen Außengerät (BxHxT)	777 x 498 x 290 mm	777 x 498 x 290 mm	853 x 602 x 349 mm	920 x 699 x 380 mm
Gewicht Innengerät / Außengerät	8,5 kg / 22,5 kg	8,5 kg / 23,0 kg	10,5 kg / 31,0 kg	14,0 kg / 38,5 kg
Kältemittel Leitungslänge / Kabellänge	5,0 m / 1,5 m	5,0 m / 1,5 m	5,0 m / 1,5 m	5,0 m / 1,5 m
EAN Code	4260414714030	4260414714047	4260414714054	4260414714061

FUNKTIONEN & HIGHLIGHTS

LED Display

Leicht lesbares, helles Display mit minimalem Stromverbrauch.

Entfeuchtung

Ideal zum Entfeuchten bei geringem Temperaturunterschied.

Sparmodus (ECO)

Ermöglicht hohe Energieeinsparung durch reduzierte Aufnahme.

Ionisator

Verbessert das Raumklima und Wohlbefinden durch Luftionisation.

Auto Restart

Setzt das gewählte Programm nach Stromausfall automatisch fort.

Flüsterleise

Reduzierte Lautstärke durch niedrige Lüfterstufe oder Sleep-Modus.

Aktivkohle-Filter

Filtert Schwebstoffe für ein gesünderes Raumklima.

24h Timer

Modus zum zeitgesteuerten An- und Abschalten programmierbar.

Selbstdiagnose

Automatische Fehlererkennung im Display & Aktivierung der Sicherung.

Schimmelstop

Nachrocknung im Standby verhindert Bakterien- & Schimmelbildung.

Unterkühlungsschutz

Lüfteranpassung beim Heizen verhindert kalten Luftstrom.

Installations Kit

Inklusive 5 Meter Kältemittelleitung für Standardinstallation.

• WICHTIGE HINWEISE & GESETZLICHE BESTIMMUNGEN (F-GAS VERORDNUNG):

Klima-Splitanlagen dürfen gemäß der EU-Verordnung 517/2014 ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben installiert und in Betrieb genommen werden. Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Das verwendete Kältemittel R32 besitzt ein Treibhauspotenzial (GWP) von 675. Ein Austreten von 1 kg R32 hat somit 675-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf 100 Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf selbst vornehmen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.