

# FDXM-F9 Kanalgerät

Energieeffizienzklasse (bis zu)

**A+**

Komfort auf eine diskrete Weise - kompaktes Kanalgerät mit einer Höhe von lediglich 200 mm



Angaben zur Effizienz			FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Kühlleistung	Nom.		kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Heizleistung	Nom.		kW	3,2	4,0	5,8	7,0
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	Heizen (gemäßigtes Klima)	Energieeffizienzklasse		A+		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		148	226	303	378
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		858	1.046	1.424	1.693

  

Innengerät			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Abmessung	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar			
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig	dB(A)	35/27		38/30	
	Heizen	Hoch / Niedrig	dB(A)	35/27		38/30	

  

Außengerät			RXM	25R9	35R9	50R	60R	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x350		734x954x401		
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46	49	48		
	Heizen	Nom.	dB(A)	47	49	49		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK				-10~50	
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK				-20~24	
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg / tCO <sub>2</sub> -Äq.		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675		
Rohrleitungsanschlüsse	Flussigkeit	AD	mm				6,35 (1/4")	
	Gas	AD	mm	9,5 (3/8")			12,7 (1/2")	
	Leitungslänge	AG – IG	Min./Max.	m	3/20			3/30
		System	Vorbefüllt	m				10
	Niveaunterschied	IG – AG	Max.	m	15			20
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A	13		16		

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) mit verkabelter Fernbedienung; (3) mit Infrarot-Fernbedienung; (4) nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung möglich.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

April 2022



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oder [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FDXM-F9 Datenblatt 2022 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.