

Technische Daten

stylish

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A9/B

R-32 BLUEEVOLUTION



	Kühlleistung Min. / nom. / max. (kW)	Heizleistung Min. / nom. / max. (kW)	Effizienz Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Innengerät Schalldruckpegel		Außengerät Schalldruckpegel			
			Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima)		Kühlen SEER	Heizen (durchschnittl. Klima) SCOP/A	Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima) Jährlicher Energieverbrauch (kWh)		Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg) / tCO ₂ -Äq.	
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)										
CTXA15AW/BS/BT/BB	Nur Multi-Split-Betrieb													
FTXA20AW/BS/BT/BB + RXA20A9	1,3/2,0/2,6	1,30/2,50/3,50		2,00/2,40	8,75		5,15	80/653	295x798x189	19/25/39	19/25/39	46/47	R-32/675	0,76/0,52
FTXA25AW/BS/BT/BB + RXA25A9	1,3/2,5/3,2	1,30/2,80/4,70	A+++ / A+++	2,50/2,45	8,74		5,15	101/666		19/25/40	19/25/40			
FTXA35AW/BS/BT/BB + RXA35A9	1,4/3,4/4,0	1,40/4,00/5,20		3,40/2,50	8,73		5,15	137/680		19/25/41	19/25/41	49/49		
FTXA42AW/BS/BT/BB + RXA42B	1,7/4,2/5,0	1,70/5,40/6,00	A++ / A++	4,20/3,80	7,5		4,6	196/1.150		21/29/45	21/29/45	48/48		
FTXA50AW/BS/BT/BB + RXA50B	1,7/5,0/5,3	1,70/5,80/6,50		5,00/4,00	7,33		4,6	239/1.217	24/31/46	24/33/46	48/48	1,10/0,75		



FTXZ-N + RXZ-N

R-32 BLUEEVOLUTION



	Kühlleistung Min. / nom. / max. (kW)	Heizleistung Min. / nom. / max. (kW)	Effizienz Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Innengerät Schalldruckpegel		Außengerät Schalldruckpegel			
			Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima)		Kühlen SEER	Heizen (durchschnittl. Klima) SCOP/A	Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima) Jährlicher Energieverbrauch (kWh)		Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg) / tCO ₂ -Äq.	
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)										
FTXZ25N + RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5		2,50/3,50	9,54		5,90	92/831	295x798x372	19/26/38	19/28/39	46/46	R-32/675	1,34/0,9
FTXZ35N + RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0	A+++ / A+++	3,50/4,50	9,00		5,73	136/1.100		19/27/42	19/29/42	48/48		
FTXZ50N + RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		5,00/5,60	8,60		5,50	203/1.427		23/30/47	24/31/44	49/50		

DAIKIN Emura 3 FTXJ-AW/S/B + RXJ-A

R-32 BLUEEVOLUTION



	Kühlleistung Nominal (kW)	Heizleistung Nominal (kW)	Effizienz Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Innengerät Schalldruckpegel		Außengerät Schalldruckpegel				
			Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima)		Kühlen SEER	Heizen (durchschnittl. Klima) SCOP/A	Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima) Jährlicher Energieverbrauch (kWh)		Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg) / tCO ₂ -Äq.		
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)											
FTXJ20AW/S/B + RXJ20A	2,0	2,5		2,00/2,40	8,75		5,15	80/652	305x900x214	19/25/39	19/25/39	46/47	R-32/675	0,76/0,52	
FTXJ25AW/S/B + RXJ25A	2,5	2,8	A+++ / A+++	2,50/2,45	8,74		5,15	100/666		19/25/40	19/25/40				
FTXJ35AW/S/B + RXJ35A	3,4	4,0		3,40/2,50	8,73		5,15	136/680		19/25/41	19/25/41	49/49			
FTXJ42AW/S/B + RXJ42A	4,2	5,4	A++ / A++	4,20/3,80	7,50		4,60	196/1.156		21/29/45	21/29/45	48/48			
FTXJ50AW/S/B + RXJ50A	5,0	5,8		5,00/4,00	7,33		4,60	239/1.218		24/31/46	24/33/46	49/49			1,10/0,75

perfera

Wandgerät C/FTXM-R + RXM-R(9)

R-32 BLUEEVOLUTION



	Kühlleistung Min. / nom. / max. (kW)	Heizleistung Min. / nom. / max. (kW)	Effizienz Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Innengerät Schalldruckpegel		Außengerät Schalldruckpegel				
			Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima)		Kühlen SEER	Heizen (durchschnittl. Klima) SCOP/A	Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima) Jährlicher Energieverbrauch (kWh)		Kühlen	Heizen	Kühlen / Heizen (dB(A))	Typ / GWP	Füllmenge (kg) / tCO ₂ -Äq.		
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)											
FTXM20R + RXM20R9	1,3/2,0/2,6	1,30/2,50/3,50		2,00/2,30			5,10	81/631	295x778x272	19/25/41	20/26/39	46/47	R-32/675	0,76/0,52	
FTXM25R + RXM25R9	1,3/2,5/3,2	1,30/2,80/4,70	A+++ / A+++	2,50/2,40	8,65		5,10	101/659		20/27/39	20/27/39				
FTXM35R + RXM35R9	1,4/3,4/4,0	1,40/4,00/5,20		3,40/2,50			5,10	137/686		19/29/45	20/28/39	49/49			
FTXM42R + RXM42R	1,70/4,20/5,00	1,70/5,40/6,00	A++ / A++	4,20/4,00	7,85		4,71	187/1.189		21/30/45	21/29/45	48/48			
FTXM50R + RXM50R	1,70/5,00/6,00	1,70/5,80/7,70		5,00/4,60	7,41		4,71	236/1.368		27/36/44	31/34/43	48/49			1,15/0,78
FTXM60R + RXM60R	1,70/6,00/7,00	1,70/7,00/8,00	A++ / A++	6,00/4,80	6,90		4,30	304/1.562		30/37/46	33/36/45	48/49			
FTXM71R + RXM71R	2,30/7,10/8,50	2,30/8,20/10,20		7,10/6,20	6,20		4,10	401/2.117	32/38/47	34/37/46	47/48				

comfora FTXP-M(9) + RXP-M

R-32 BLUEEVOLUTION



	Kühlleistung Min. / nom. / max. (kW)	Heizleistung Min. / nom. / max. (kW)	Effizienz Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Innengerät Schalldruckpegel		Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (dB(A))	Außengerät Kältemittel		
			Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima)			SEER	SCOP/A		Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Kühlen		Heizen	Typ / GWP	Füllmenge (kg) / tCO ₂ -Äq.
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)										
FTXP20M9 + RXP20M	1,3/2,00/2,6	1,30/2,50/3,50		2,00/2,20	6,79	4,65	103/662	286 x 770 x 225	19/25/39	21/28/39	- / -	R-32/675	0,55/0,37	
FTXP25M9 + RXP25M	1,3/2,50/3,0	1,30/3,00/4,00	A++ / A++	2,50/2,40	6,92	4,61	126/728		19/26/40	21/28/40				
FTXP35M9 + RXP35M	1,3/3,50/4,0	1,30/4,00/4,80		3,50/2,80	6,62	4,64	186/845		20/27/43	21/29/40				
FTXP50M + RXP50M	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,70		5,00/4,60	7,30	4,40	240/1.463	295 x 990 x 263	27/34/43	-/30/38	47/49	0,70/0,48 0,90/0,61		
FTXP60M + RXP60M	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,00	A++ / A+	6,00/4,80	6,82	4,10	308/1.638		30/36/45	-/32/40	49/49			
FTXP71M + RXP71M	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,00		7,10/6,20	6,20	4,01	401/2.166		32/37/46	-/33/41	52/52		1,15/0,78	

perfera Truhengerät C/FVXM-A9 + RXM-R(9)

R-32 BLUEEVOLUTION



	Kühlleistung Nominal (kW)	Heizleistung Nominal (kW)	Effizienz Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Innengerät Schalldruckpegel		Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (dB(A))	Außengerät Kältemittel		
			Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima)			SEER	SCOP/A		Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Kühlen		Heizen	Typ / GWP	Füllmenge (kg) / tCO ₂ -Äq.
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)										
CVXM20A9			Nur Multi-Split-Betrieb						22/25/38	21/25/38	Nur Multi-Split-Betrieb			
FVXM25A9 + RXM25R9	2,40	3,40	A++ / A++	2,40/2,30	8,55	4,65	98/692	600 x 750 x 238	20/25/38	19/25/38	46/47	R-32/675	0,76/0,52	
FVXM35A9 + RXM35R9	3,40	4,50	A++ / A++	3,40/2,80	8,11	4,63	147/847		20/25/39	19/25/39	49/49			
FVXM50A9 + RXM50R	5,00	5,80	A++ / A+	5,00/4,10	7,30	4,31	240/1.332		27/31/44	29/35/46	48/49			1,15/0,78

stylish Cold Region FTXTA-BW/BB + RXTA-B

R-32 BLUEEVOLUTION



	Kühlleistung Min. / nom. / max. (kW)	Heizleistung Min. / nom. / max. (kW)	Effizienz Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Innengerät Schalldruckpegel		Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (dB(A))	Außengerät Kältemittel		
			Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima)			SEER	SCOP/A		Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Kühlen		Heizen	Typ / GWP	Füllmenge (kg) / tCO ₂ -Äq.
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)										
FTXTA-BW/BB + RXTA-B	0,70/3,00/4,50	0,80/3,20/6,70	A++ / A+++	3,00/3,00	7,60	5,12	138/821	295 x 778 x 272	21/25/45	19/22/45	48/49	R-32/675	1,1/0,74	

perfera Cold Region FTXTM-R + RXTM-R

R-32 BLUEEVOLUTION



	Kühlleistung Min. / nom. / max. (kW)	Heizleistung Min. / nom. / max. (kW)	Effizienz Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)					Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Innengerät Schalldruckpegel		Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (dB(A))	Außengerät Kältemittel		
			Kühlen / Heizen (durchschnittl. Klima)			SEER	SCOP/A		Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Kühlen		Heizen	Typ / GWP	Füllmenge (kg) / tCO ₂ -Äq.
			Energieeffizienzklasse	Pdesign (kW)										
FTXTM30R + RXTM30R	0,70/3,00/4,50	0,80/3,20/6,70	A++ / A+++	3,00/3,00	7,60	5,12	138/821	295 x 778 x 272	21/25/45	19/22/45	48/49	R-32/675	1,1/0,74	
FTXTM40R + RXTM40R	0,90/4,00/5,10	1,20/4,00/7,20		4,00/3,80	7,70	5,30	182/1.004	299 x 998 x 292	20/24/46	19/22/46				