

SAMSUNG EHS Mono HT

- Luft-Wasser-Wärmepumpe, optional mit integriertem Brauchwasserspeicher
- Wasservorlauftemperatur von 5-70°C
- 4-stufiger Silent Mode bis auf 35 dB(A)
- PV und Smart Grid Ready
- Standardmäßige Wannenheizung
- Neuer Flash-Injection-Verdichter
- Notbetriebsfunktion bei Störungen
- Steuerungsmöglichkeit über SmartThings App



	AE080BXYDEG/EU	AE080BXYDGG/EU	AE120BXYDGG/EU	AE140BXYDGG/EU
Nenn-Heizleistung kW	8,0	8,0	12,0	14,0
Nenn-Kühlleistung kW	8,0	8,0	12,0	14,0
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen kW	1,6	1,6	2,35	2,77
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen kW	1,7	1,7	2,64	3,14
Heizen COP	5,0	5,0	5,11	5,05
Kühlen EER	4,71	4,71	4,55	4,46
SCOP (Klasse)	4,64 (A+++)	4,64 (A+++)	4,90 (A+++)	4,83 (A+++)
SEER	4,75	4,75	5,00	5,00
Schalldruckpegel dB(A)	42	42	46	47
Elektrischer Anschluss	1Φ, 230V	3Φ, 400V	3Φ, 400V	3Φ, 400V
Einsatzgrenzen Heizen °C	-30 bis 43	-30 bis 43	-30 bis 43	-30 bis 43
Einsatzgrenzen Kühlen °C	10 bis 46	10 bis 46	10 bis 46	10 bis 46
Abmessungen (BxHxT) mm	1270x1018x530	1270x1018x530	1270x1018x530	1270x1018x530

