

Technische Daten



Ruby Red



Pearl White



Natural White



Onyx Black



Bezeichnung Innengeräte		MSZ-LN18VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN25VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN25VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN35VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN35VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN50VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN50VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN60VG2 R/V/W/B ¹
Bezeichnung Außengeräte / Bezeichnung Außengeräte Hyper Heating		Multi Split MXZ	MUZ-LN25VG2	MUZ-LN25VGHZ2	MUZ-LN35VG2	MUZ-LN35VGHZ2	MUZ-LN50VG2	MUZ-LN50VGHZ	MUZ-LN60VG
Kühlen	Kälteleistung bei 35 °C (kW)	1,8	2,5 (1,0–3,5)	2,5 (0,8–3,5)	3,5 (0,8–4,0)	3,5 (0,8–4,0)	5,0 (1,0–6,0)	5,0 (1,4–5,8)	6,1 (1,4–6,9)
	Leistungsaufnahme (kW)	–	0,485	0,485	0,820	0,820	1,380	1,380	1,790
	SEER	–	10,5	10,5	9,5	9,4	8,5	7,6	7,5
	Energieeffizienzklasse	–	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Einsatzbereich (°C)	–	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46
Heizen	Heizleistung bei 7 °C (kW)	3,3	3,2 (0,7–5,4)	3,2 (0,8–6,3)	4,0 (0,9–6,3)	4,0 (0,9–6,6)	6,0 (1,0–8,2)	6,0 (1,8–8,7)	6,8 (1,8–9,3)
	Leistungsaufnahme (kW)	–	0,60	0,60	0,82	0,82	1,48	1,48	1,81
	SCOP	–	5,2	5,2	5,1	5,1	4,6	4,6	4,6
	Energieeffizienzklasse	–	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
	Einsatzbereich (°C)	–	–15 ~ +24	–25 ~ +24	–15 ~ +24	–25 ~ +24	–15 ~ +24	–25 ~ +24	–15 ~ +24

Bezeichnung Innengeräte		MSZ-LN18VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN25VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN35VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN50VG2 R/V/W/B ¹	MSZ-LN60VG2 R/V/W/B ¹
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m³/h)	N/H	282/552	282/552	282/552	342/636	426/762
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen² (dB(A))	N/H	19/36	19/36	19/36	27/39	29/45
Abmessungen (mm)³	B/T/H	890/233/307	890/233/307	890/233/307	890/233/307	890/233/307
Gewicht (kg)		14,5	14,5	14,5	15	15
Bezeichnung Außengeräte / Bezeichnung Außengeräte Hyper Heating		Multi Split MXZ	MUZ-LN25VG2	MUZ-LN35VG2	MUZ-LN50VG2	MUZ-LN60VG
Luftvolumenstrom (m³/h)		–	2058	2058	2400	3006
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A))		–	46/49	46/49	51/54	55/55
Abmessungen (mm)	B/T/H	–	800/285/550	800/285/550	800/285/714	840/330/880
Gewicht (kg)		–	33	34	40	55
Kältemitteltyp/-menge (kg) / max. Menge (kg) / GWP/CO ₂ -Äquivalent (t) / CO ₂ -Äquivalent max. (t)		–	R32/0,80/1,00 675/0,54/0,68	R32/1,00/1,26 675/0,68/0,86	R32/1,00/1,26 675/0,68/0,86	R32/1,25/1,55 675/0,84/1,04

1 Farbkennzeichnung über letzten Buchstaben des Modellnamens R für Ruby Red, V für Pearl White, W für Natural White, B für Onyx Black

2 Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb

3 Für Ausblasklappen und Luftstrom müssen zusätzlich 100 mm Platz unter dem Gerät eingeplant werden

Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D