

Deckenkassette FDT



FDT-VG, SRC/FDC		FDT 40 VG	FDT 50 VG	FDT 60 VG	FDT 71 VG	FDT 100 VG	FDT 125 VG	FDT 140 VG	
Modell Innengerät		SRC 40 ZSX-S		SRC 50 ZSX-S		SRC 60 ZSX-S		SRC 71 VNX	
Modell Außengerät		FDC 100 VNX		FDC 125 VNX		FDC 140 VNX			
Technische Daten Monosplit-Set									
Kühlleistung (min.-max.)	kW	4,0 (1,1-4,7)	5,0 (1,1-5,6)	5,6 (1,1-6,3)	7,1 (3,2-8,0)	10,0 (4,0-11,2)	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	
Heizleistung (min.-max.)	kW	4,5 (0,6-5,4)	5,4 (0,6-6,3)	6,7 (0,6-7,1)	8,0 (3,6-9,0)	11,2 (4,0-12,5)	14,0 (4,0-17,0)	16,0 (4,0-18,0)	
Schalldruckpegel (Lo/Hi/PHI - gem. JIS) Kühlen/Heizen	dB(A)	27/30/33/36	27/30/33/36	28/32/34/44	29/34/35/46	31/37/39/46	32/35/41/49	33/39/42/49	
Leistungsdaten gemäß Okodesign-Richtlinie									
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen ¹⁾		A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+	-	-	
Kühlen SEER/Heizen SCOP		8,28/4,45	7,76/4,61	8,26/5,00	5,72/4,34	5,90/4,32	5,77/4,08	5,66/4,04	
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	170/1,197	226/1,246	238/1,317	435/1,870	594/3,625	-	-	
Abmessungen Innengerät									
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	235x640x840	235x640x840	235x640x840	235x640x840	235x640x840	235x640x840	235x640x840	
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	35x650x950	35x650x950	35x650x950	35x650x950	35x650x950	35x650x950	35x650x950	
Fernbedienung		Kabel-, Infrarotfernbedienung oder Zusatzplatten zur App-Steuerung optional erhältlich							

Deckenkassette FDTC



FDTC-VG, SRC		FDTC 40 VG	FDTC 50 VG	FDTC 60 VG
Modell Innengerät		SRC 40 ZSX-S		SRC 50 ZSX-S
Modell Außengerät		FDC 100 VNX		FDC 125 VNX
Technische Daten Monosplit-Set				
Kühlleistung (min.-max.)	kW	4,0 (1,1-4,7)	5,0 (1,1-5,5)	5,6 (1,1-6,3)
Heizleistung (min.-max.)	kW	4,5 (0,6-5,4)	5,4 (0,6-6,3)	6,7 (0,6-7,1)
Schalldruckpegel (Lo/Hi/PHI - gem. JIS) Kühlen/Heizen	dB(A)	27/35/40/44	27/35/40/44	31/35/42/46
Leistungsdaten gemäß Okodesign-Richtlinie				
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen ¹⁾		A+/A+	A+/A+	A+/A+
Kühlen SEER/Heizen SCOP		5,93/4,37	6,49/4,30	6,38/4,09
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	202/1,281	270/1,402	307/1,248
Abmessungen Innengerät				
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	248x570x570	248x570x570	248x570x570
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	10x620x620	10x620x620	10x620x620
Fernbedienung		Kabel-, Infrarotfernbedienung oder Zusatzplatten zur App-Steuerung optional erhältlich		

¹⁾ Die Angaben der Energieeffizienzklasse beziehen sich auf eine Skala von A+++ bis D.